

PERFEKT FÜR DEN FIAT DUCATO – AL-KO 13"

FlexBox DRY

- ▶ 30 mm Sandwichpaneele
- ▶ isoliertes Dach serienmäßig
- ▶ Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Heckportal feuerverzinkt
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Verschiebbare Zurrpunkte am Boden
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO



Die FLEXBOX Aufbauten sind von TÜV NORD nach Code XL geprüft.



FlexBox COOL

- ▶ 60 mm Sandwichpaneele
- ▶ 65 mm Isolierboden
- ▶ Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Heckportal aus Edelstahl
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO

Aggregate von Carrier, Konvekta, Mitsubishi und Thermo King



FlexBox FREEZE

- ▶ 80 mm Stirnwand & Dach
- ▶ 65 mm Seitenwand Paneele
- ▶ 120 mm Isolierboden
- ▶ 85 mm Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Heckportal aus Edelstahl
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO



Aggregate von Carrier, Konvekta, Mitsubishi und Thermo King



Die FLEXBOX Aufbauten sind nach den Regeln des ATP und HACCP zertifiziert.

PERFEKT FÜR DEN FIAT DUCATO – AL-KO 13"

Umfangreiches Zubehör und weitere Größen auf Anfrage!



FLEXBOX DRY	3900 mm
Innenmaße (L x B x H) in mm	4435 x 2035 x 2085
Aufbaugewicht Stahl in kg	770
Aufbaugewicht GFK in kg	450

FLEXBOX COOL	3900 mm
Innenmaße (L x B x H) in mm	4370 x 2070 x 2065
Aufbaugewicht Stahl in kg	945
Aufbaugewicht GFK in kg	655

FLEXBOX FREEZE	3900 mm
Innenmaße (L x B x H) in mm	4320 x 2050 x 1970
Aufbaugewicht Stahl in kg	1050
Aufbaugewicht GFK in kg	715

HUMBAUR 24/7

DER PANNENSERVICE
RUND UM DIE UHR +800 0 4862287

SUPER LIGHTWEIGHT HUMBAUR GFK TECHNOLOGY