

PERFEKT FÜR DEN FIAT DUCATO – PLATTFORMFAHRGESTELL

FlexBox DRY

- ▶ 30 mm Sandwichpaneele
- ▶ isoliertes Dach serienmäßig
- ▶ Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Heckportal & Hilfsrahmen feuerverzinkt
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Verschiebbare Zurrpunkte am Boden
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO



Die FLEXBOX Aufbauten sind von TÜV NORD nach Code XL geprüft.



FlexBox COOL

- ▶ 60 mm Sandwichpaneele
- ▶ 65 mm Isolierboden
- ▶ Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Heckportal aus Edelstahl
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO

Aggregate von Carrier, Konvekta, Mitsubishi und Thermo King



FlexBox FREEZE

- ▶ 80 mm Stirnwand & Dach
- ▶ 65 mm Seitenwand Paneele
- ▶ 120 mm Isolierboden
- ▶ 85 mm Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Heckportal aus Edelstahl
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO

Aggregate von Carrier, Konvekta, Mitsubishi und Thermo King



Die FLEXBOX Aufbauten sind nach den Regeln des ATP und HACCP zertifiziert.

PERFEKT FÜR DEN FIAT DUCATO – PLATTFORMFAHRGESTELL

Umfangreiches Zubehör und weitere Größen auf Anfrage!



HUMBAUR 24/7
 DER PANNENSERVICE
 RUND UM DIE UHR +800 0 4862287

SUPER LIGHTWEIGHT HUMBAUR GFK TECHNOLOGY

FLEXBOX DRY	Radstand 3450 mm (L2)	4035 mm (L4)	4035 mm (L5)
Innenmaße (L x B x H) in mm	3185 x 2035 x 2085	3685 x 2035 x 2085	3935 x 2035 x 2085
Aufbaugewicht Stahl in kg	630	700	735
Aufbaugewicht GFK in kg	350	390	410

FLEXBOX COOL	Radstand 3450 mm (L3)	4035 mm (L4)	4035 mm (L5)
Innenmaße (L x B x H) in mm	3370 x 2070 x 2065	3620 x 2070 x 2065	3870 x 2070 x 2065
Aufbaugewicht Stahl in kg	805	895	940
Aufbaugewicht GFK in kg	535	595	625

FLEXBOX FREEZE	Radstand 3450 mm (L3)	4035 mm (L4)	4035 mm (L5)
Innenmaße (L x B x H) in mm	3070 x 2050 x 1970	3570 x 2050 x 1970	3820 x 2050 x 1970
Aufbaugewicht Stahl in kg	900	1000	1050
Aufbaugewicht GFK in kg	600	670	705