

PERFEKT FÜR DEN IVECO EUROCARGO

FlexBox DRY

- ▶ 30 mm Sandwichpaneele
- ▶ isoliertes Dach serienmäßig
- ▶ Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Heckportal & Hilfsrahmen feuerverzinkt
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Verschiebbare Zurrpunkte am Boden
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO



Die FLEXBOX Aufbauten sind von TÜV NORD nach Code XL geprüft.



FlexBox COOL

- ▶ 60 mm Sandwichpaneele
- ▶ 65 mm Isolierboden
- ▶ Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Hilfsrahmen feuerverzinkt, Heckportal aus Edelstahl
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO

Aggregate von Carrier, Konvekta, Mitsubishi und Thermo King



FlexBox FREEZE

- ▶ 80 mm Stirnwand & Dach
- ▶ 65 mm Seitenwand Paneele
- ▶ 120 mm Isolierboden
- ▶ 85 mm Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Hilfsrahmen feuerverzinkt, Heckportal aus Edelstahl
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO

Aggregate von Carrier, Konvekta, Mitsubishi und Thermo King



Die FLEXBOX Aufbauten sind nach den Regeln des ATP und HACCP zertifiziert.

PERFEKT FÜR DEN IVECO EURO CARGO

Umfangreiches Zubehör
und weitere Größen
auf Anfrage!



HUMBAUR 24/7

DER PANNENSERVICE
RUND UM DIE UHR +800 0 4862287

FLEXBOX DRY	7,49 to		12 to		16 to	
Innenmaße (L x B x H) in mm	6085 x 2485 x 2285	7285 x 2485 x 2285	6085 x 2485 x 2285	7285 x 2485 x 2285	6085 x 2485 x 2285	7285 x 2485 x 2285
Aufbaugewicht Stahl in kg	1250	1460	1300	1520	1360	1580
Aufbaugewicht ALU in kg	980	1150	1030	1210	1090	1270

FLEXBOX COOL	7,49 to		12 to		16 to	
Innenmaße (L x B x H) in mm	6070 x 2470 x 2465	7370 x 2470 x 2465	6070 x 2470 x 2465	7370 x 2470 x 2465	6070 x 2470 x 2465	7370 x 2470 x 2465
Aufbaugewicht Stahl in kg	1560	1830	1660	1950	1660	1950
Aufbaugewicht ALU in kg	1215	1425	1315	1550	1315	1550

FLEXBOX FREEZE	7,49 to		12 to		16 to	
Innenmaße (L x B x H) in mm	6020 x 2450 x 2370	7320 x 2450 x 2370	6020 x 2450 x 2370	7320 x 2450 x 2370	6020 x 2450 x 2370	7320 x 2450 x 2370
Aufbaugewicht Stahl in kg	1690	1970	1790	2100	1790	2100
Aufbaugewicht ALU in kg	1320	1540	1420	1660	1420	1660