

# PERFEKT FÜR DEN VOLKSWAGEN T6 – AL-KO 13"

## FlexBox DRY

- ▶ 30 mm Sandwichpaneele
- ▶ isoliertes Dach serienmäßig
- ▶ Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Heckportal feuerverzinkt
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Verschiebbare Zurrpunkte am Boden
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO



Die FLEXBOX Aufbauten sind von TÜV NORD nach Code XL geprüft.



## FlexBox COOL

- ▶ 60 mm Sandwichpaneele
- ▶ 65 mm Isolierboden
- ▶ Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Heckportal aus Edelstahl
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO

Aggregate von Carrier, Konvekta, Mitsubishi und Thermo King



## FlexBox FREEZE

- ▶ 80 mm Stirnwand & Dach
- ▶ 65 mm Seitenwand Paneele
- ▶ 120 mm Isolierboden
- ▶ 85 mm Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Heckportal aus Edelstahl
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO



Aggregate von Carrier, Konvekta, Mitsubishi und Thermo King



Die FLEXBOX Aufbauten sind nach den Regeln des ATP und HACCP zertifiziert.

# PERFEKT FÜR DEN VOLKSWAGEN T6 – AL-KO 13"



Umfangreiches  
Zubehör und  
weitere Größen  
auf Anfrage!

**HUMBAUR 24/7**

DER PANNENSERVICE  
RUND UM DIE UHR +800 0 4862287

**SUPER LIGHTWEIGHT** **HUMBAUR GFK TECHNOLOGY**

<b>FLEXBOX DRY</b>	<b>3800 mm</b>
Innenmaße (L x B x H) in mm	4435 x 2035 x 2085
Aufbaugewicht Stahl in kg	770
Aufbaugewicht GFK in kg	450

<b>FLEXBOX COOL</b>	<b>3800 mm</b>
Innenmaße (L x B x H) in mm	4370 x 2070 x 2065
Aufbaugewicht Stahl in kg	945
Aufbaugewicht GFK in kg	655

<b>FLEXBOX FREEZE</b>	<b>3800 mm</b>
Innenmaße (L x B x H) in mm	4320 x 2050 x 1970
Aufbaugewicht Stahl in kg	1050
Aufbaugewicht GFK in kg	715