

HTK 7,5T

Passendes Zubehör

Ersatzrad und -halter
Duomatic-Kupplung
Federspeicherzylinder (Entfall Spindelfeststellbremse)
Zugöse Ø 50 mm
Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse
Deichsel für verschiedene Längen
und Kupplungshöhen
Steckdose 7-polig am Heck
Elektrohydraulikanlage 12/24 Volt
mit Batterie und Handpumpe
Rückfahrcheinwerfer (zusätzlich)
Arbeitsscheinwerfer
Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig
Rundumleuchte LED
Flügeltüre statt Heckklappe
Aufsatzbordwände
Stahlgitter-Aufsätze
Kunststoff-Werkzeugkasten
Nachtpark-Warntafeln
Heckmarkierungstafeln
Brückensicherungsstütze
Abdecknetz
Seitenanfahrerschutz
Aluminiumrampen mit patentierter Verriegelung

Weiteres Zubehör auf Anfrage




Seitenanfahrerschutz



Aluminium Auffahrampen
mit patentierter Verriegelung



Zusätzlicher LED
Arbeitsscheinwerfer



Zusätzliche Rückfahrcheinwerfer



Kunststoff-Werkzeugkasten

DATEN

TANDEM-DREISEITENKIPPER 7,5t HTK 7,5T

HTK 7,5T Technische Daten

Modellbezeichnung	HTK 754020
Zul. Gesamtgewicht in kg	7 500
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	6 070 x 2 200 x 1 450
Innenmaße in mm (L x B)	4 000 x 2 030
Nutzlast in kg	5 250
Ladehöhe in mm	920
Kippwinkel (Seite/Hinten) in Grad°	45/48
Bereifung	215/75 R17,5"

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind Circa-Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!

HTK 7,5T Allgemeine Ausstattung

FAHRWERK

- Parabelgefederte Achsen

BREMSANLAGE

- Druckluftbremse mit Löseventil, automatische, lastabhängige Bremse ALB, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, Bremssystem mit Federspeicher-Feststellbremse

ZUGEINRICHTUNG

- Einkreis-Hydraulikanschluss, Ansteuerung über das Zugfahrzeug

ELEKTRIK

- 12/24 Volt, spritzwasserfeste und schwingungsgedämpfte Leuchten
- 15-poliger Anschlussstecker
- Optionale Elektrohydraulikanlage 12/24 Volt mit Batterie und Handpumpe

LADUNG + LADUNGSSICHERUNG

- 2 Paar Klappzurrösen im Brückenboden in den Ecken versenkt (Zurrkraft 3 t)
- 3 Paar Zurrbügel im Brückenboden in Längsrichtung versenkt (Zurrkraft 2 t)

RAMPEN

- Im Fahrgestellrahmen integrierter Aufnahmeschacht für optionale Aluminium-Auffahrampen

FAHRGESTELLRAHMEN

- Fahrgestell- und Brückenrahmen im Tauchbad feuerverzinkt
- Stahlbordwände 400 mm hoch, seitlich und hinten abklapp- und abnehmbar, Heckbordwand pendelnd mit Zentralverriegelung; massive Stirnwand aus Stahl, abnehmbar
- 4-stufiger Teleskopzylinder
- Bodenblech aus 4 mm starkem feuerverzinktem Stahlblech



HTK 7,5T
mit lackierten Bordwänden



HTK 7,5T
UND MEHR



www.humbaur.com/de/angebote/
tandem-dreiseitenkipper/htk75t

TANDEM-DREISEITENKIPPER 7,5t HTK 7,5T



Ultraleicht
und superschlank



Schwerlast ganz leicht –
**DIE LKW-ANHÄNGER
VON HUMBAUR**

- Einfach bedienen
- Lebenslang nutzen
- Sicher transportieren
- Langfristig sparen



LKW-ANHÄNGER
MIETEN STATT KAUFEN
www.humbaur.com/de/lp/rent-pro



TANDEM-DREISEITENKIPPER HTK 7,5T

HIGH LIGHTS

Durch seine schlanke Bauweise eignet sich der HTK 7,5t optimal für den innerstädtischen Betrieb. Mit seinen 2,2 t Eigengewicht ist er ein wahres Leichtgewicht und kann von verschiedenen Zugfahrzeugen souverän manövriert werden. Dank der zahlreichen Zubehöroptionen, wie leichte Alu-Auffahrampen, einer Werkzeugkiste oder der Elektro-Hydraulikanlage mit Batterien und Fernbedienung, kann er individuell erweitert werden.



Durchdachte Funktionalität bis ins Detail



Ausziehbare Rampen

LEBENSLANG NUTZEN

- Verzinktes Zugrohr
- Brückenrahmen versträrkt mit 4 mm Stahlbodenblech
- Optimaler Korrosionsschutz durch feuerverzinkte Bordwände

EINFACH BEDIENEN

- Zugrohr stufenlos verstellbar
- 15-poliger Anschlussstecker

SICHER TRANSPORTIEREN

- Achsen mit Trommelbremse
- Wartungsfreie Parabelfederung mit Lastausgleich



Ihr Schwerlast-Vorteilspaket
JETZT SERIENMÄßIG ZU ALLEN
LKW-ANHÄNGERN VON HUMBAUR



Mehr Informationen im Video
<https://www.youtube.com/watch?v=Y5H117PSIU>

